



महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर.

पॅड हॉटेलच्या समोर, शासकीय वसाहत, चार्गी रोड लातूर.

दूरध्वनी क्र. २२३८२ - २२४०५०

email :- csnrhmlatur@rediffmail.com

जाक्र.जिणचिला/प्रा.क्र./मौभा/

/२०२१

दि. 16/12/2021

आरोग्य सेवा

309/31-32

नोटिस बोर्ड

प्रति,

- १).....
-
-
- २).....
-
-
-
- ३).....
-
-

विषय :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय निलंगा येथे डायलिसीस सेंटर सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची स्थानिक स्तरावरून खरेदी करणेकरिता दरपत्रक सादर करणे बाबत.....

- संदर्भ :-** १) मा आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र जाक्र राआसो/आयपीएचएस/८६००८-१०६/२१ दि २६.११.२१
- २) मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.लातूर गंजुर टिप्पणी दिनांक ०९.१२.२१
- ३) शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र भा.१४. स.२०१४/प्र.क्र.८२/भाग III /उद्योग दि १.१२.१६


वरील विषयी अनुसरून पत्र देण्यात येते की, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर यांच्या अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय निलंगा येथे डायलिसीस सेंटर सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक उपकरणांची सोबत जोडलेल्या स्पेसीफिकेशन नुसार आवश्यकता आहे. सदरील उपकरणांचे नोंदणीकृत फर्म कडून दरपत्रक खालील अटी व शर्तीच्या आधीन राहून मोहोरबंद लिफाफ्यामध्ये दरपत्रके दि.२३.१२.२०२१ रोजी ११.०० वाजेपर्यंत जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर येथे दाखल करण्यात यावे. सदर दरपत्रके दि. २४.१२.२०२१ रोजी १२.०० वाजता उघडण्यात येतील.

सोबत:- डायलिसीस सेंटर सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची यादी.

अटी व शर्ती :-

- १) इच्छुकांनी अत्यावश्यक साहित्याचे दर स्वतंत्र दरपत्रके सिलबंद लिफाफा मध्ये सादर करावीत. प्रत्येक फर्मला फक्त एक दरपत्रक देण्याची परवानगी आहे. तसेच दरपत्रके Authorized Distributors, Manufactures, Wholesale Suppliers यांनी भरावयाची आहेत.
- २) जी.एस.टि नं व व्हॅट किलरन्स प्रमाणपत्र व पॅनकार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.
- ३) ISO No./DIC No./ विक्रीविषयक नोंदणी दाखला आवश्यक आहे.
- ४) दरपत्रके सादर करणेचे ठिकाण : जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत (सुट्टीवगळता) दि. २३.१२.२०२१ (११.०० वाजेपर्यंत)

- ५) यादी मधील बाबी आवश्यकते प्रमाणे खरेदी केली जातील.
- ६) दरपत्रक मंजूर झाल्यानंतर पुरवठा केलेल्या मालाच्या बिलागध्ये आपला पॅनकार्ड व जी. एस. टि नं क्रमांक लिहावा. तसेच आयकर, व्यवसायकर इ. तसेच नियमानुसार जे शासकीय कर लागू असतील ते सर्व भरण्याची जबाबदारी दरपत्रक धारकाची राहिल.
- ७) सदर दरपत्रकामधील बाबींचा पुरवठा हा औषधी भांडार जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर येथे पर्यंत आणून पोहोच करावा.
- ८) सोबत जोडलेल्या यादीतील आपण पुरवठा करणा-या अत्यावश्यक उपकरणांची दर देणे बंधनकारक आहे. तसेच वर MRP पेक्षा जास्त असु तसेच सदर उपकरणे व साहित्याचे दरांवाबत राज्य शासन/ केंद्र शासनाचे सर्व शासननिर्णय व पत्रके पालन करण्याची सर्व जबाबदारी दरपत्रक धारकाची राहिल.
- ९) आपल्या संस्थेचे या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बरोबर हितसंबंध नाहीत या बाबत प्रमाणपत्र दरपत्रकवरोबर साबर करावे.
- १०) औषधे/साहित्याचे खरेदी वेली आवश्यक ती मात्रा गरजेनुसार खरेदी करण्यात येईल. सर्व बाबी यादीनुसार खरेदी करणे या कार्यालयावर बंधनकारक नाही. आवश्यकतेनुसार खरेदी केली जातील.
- ११) एखादे साहित्य खराब आढळल्यास त्याविषयी होणा-या सर्व शासकीय कार्यवाहीची जबाबदारी दरपत्रक धारकाची राहिल. तवीन बदली करून द्यावे लागल्यास तो पुरवठाविना शर्त व इतर खर्चाशिवाय पुरवठा करणे हे दरपत्रक धारकास बंधनकारक राहिल.
- १२) यादीमध्ये तमूद करण्यात आलेली अत्यावश्यक साहित्यांचे १५ दिवसांच्या आत तात्काळ पुरवठा करण्यात यावे. तात्काळ पुरवठा नाही केल्यास आपणास दिलेले पुरवठा आदेश आपोआप रद्द होतील याची नोंद घ्यावी.
- १३) निश्चित केलेल्या दराप्रमाणेच देयके तीन प्रती ए-४ साईज मध्ये सादर करावीत.
- १४) पुरवठा केलेल्या साहित्यांची देयके अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार अदा केली जातील.
- १५) पुरवठा करण्यात येणारे औषधी/साहित्य हे दीर्घ मुदतीचे असावेत.
- १६) कोणतेही कारण न देता कोणतेही दरपत्रके स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा किंवा प्रक्रिया स्वगित ठेवण्याचा अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर यांनी राखून ठेवला आहे. त्यासाठी कोणतेही तोंडी अथवा लेखी कारण दिले जाणार नाही अगार पत्र व्यवहार केला जाणार नाही. दरपत्रकचा कालावधी १८० दिवसांचा असेल.


 जिल्हा शल्य चिकित्सक
 लातूर

- प्रत:- १) मा सहसंचालक आरोग्य सेवा खरेदी कक्ष मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर किटचे जाहिर नोटिस maha-arogya.gov.in या संकेत स्थळावर प्रकाशित करण्यात यावे.
- २) जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी, जिल्हा अधिकारी कार्यालय लातूर यांना अत्यावश्यक साहित्य व उपकरणे यादी Latur.nic.in लातूर जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रकाशित करणेस्तव सादर.

अत्यावश्यक साहित्याची यादी.

Sr.No.	Name of Test	Require ment	Rate per Unit
1	<p>AC (2 Tonne) Type of Air Conditioner :- High wall Split AC (Hot and Cold) Compressor (Speed Type) :- Inverter (Variable Speed) Air Conditioning Technology :- Hot and Cold Heating Mechanism :- Heat Pump Nominal Capacity (TR) :- 2 Nominal Cooling Capacity (kcal/hr) :- 6000 for 2.0 TR Nominal Heating Capacity :- 101 to 110% of Cooling Capacity Coil Material (Evaporator) :- Copper</p>	2	
2	<p><u>Executive chairs</u> Pedestal Base :- Stainless Steel with ABS/Nylon Twin Caster Wheels Minimum 5 Nos. of 50 mm Size Arm Material :- steel covered with polyurethane seat material :- PU foam covered with mesh fabric Density of PU foam used in seat KG per Cu Meter (+/- 3) :- 40 Material of Fabric Back Cover / Material for Backrest :- 100% polyester fabric Material of Fabric of Seat Cover :- 100% polyester fabric Chair Type :- central tilt Height Adjustment ± 5(mm) :- up to 100mm Type of backrest support :- backrest symmetrical lumbar support Backrest is made of two :- Backrest is made of one piece injection pcs injection moulded frame moulded frame Overall Chair Height ± 15mm :- 850 Backrest Height ± 15mm :- 460 millimeter Thickness of Polyurethane Foam Used in Seat in mm (+/- 2 mm) :- 50 mm Warrantee period in number of years :- 1-year</p>	3	
3	<p><u>Attendant stool</u> Overall Size :- 305mm (L) X 305mm(W) X 545mm(H) Height from Ground level to top. Top & Frame : a) Top S.S. Sheet 18SWG, double bend at each side, mounted on structure b) Frame — S.S. tubular 25mm x 25mm, 18SWG c) All legs must provide neoprene rubber shoes. d) "Govt. of Maharashtra Public Health Dept & Mfg date" must be embossed at visible sight, must easily readable. Finish : a) All S.S. should be deep fully argon seamless welded and polished b) Tow section tops should be smooth edges and burr free and corners should be round off so that there should be no sharp corners General Requirements: a) All stainless steel sheet & stainless steel tubes/pipes used in manufacturing shall be of 304 S2 grade conforming to IS 6911 of 1992 or latest. b) All dimensions will be considered — Length, Width, Height in millimeter(mm), thickness in gauge (SWG — Standard Wide Gauge), Diameter should consider as Outer Diameter (OD). c) The stretcher trolley must be sturdy, vibration free and self balance. d) The stretcher trolley shall be properly constructed welded joints grounded, cleaned and well-formed. Unless otherwise specified, the vertical members shall be perpendicular to the wheel base and parallel to each other and the horizontal members shall be at right angles to the vertical members. e) The trolley shall stand on all the legs at the same time on a level surface. All the surfaces shall be smooth and free</p>	3	

from pitting. Welding shall fully penetrate and shall be sound in every detail and it shall be finished flush. In the finished stage, there shall be no exposed sharp edges in the frame-work or other unsealed formations which may harbor dirt or foreign matter.

f) The sketch shown in the specification is only indicative for the bidder.

g) Tender committee has reserved rights to change dimensions & sketch at any stage of tender.

4	<p>Medicine Rack Number of Shelves/Compartments (Top / Ceiling Shelf - not to be counted) : 5</p> <p>Shelf : 1.2 mm Thick MS Sheet Conforming to Commercial Quality CR-1, Grade 340 of IS 513</p> <p>Depth in mm (±5 mm) VIEW MORE : 610 width in mm (±5 mm) : 1300 1.2 mm Thick MS Sheet Conforming to Commercial Quality CR 1, Grade 340 of IS 513 Type :- OPEN TYPE Pigeon Holes without Number of Shelves/Compartments :- 5 (Top / Ceiling Shelf - not to be counted) MS Sheet Thickness of Shelves and Back (Minimum) in mm - NA Sides, Back and Partition Wall Thickness (Minimum) (mm) NA Angle Posts Material and size - Rolled steel angle posts of 40 X 40 X 3 mm Depth in mm (±5 mm) 610 Width in mm (±5 mm) 1300 Height in mm (±5 mm) 3075 Bin Strip Height in mm (±1 mm) 130</p>	1
5	<p>Table Computer cum Printer table with key board pullout tray and table top Construction of Computer / Printer Table :- Steel members duly welded and rigid fixed table top, with slideable key board tray, drawer, modesty panel, foot rest and also with another shelf at the bottom side for placing CPU and other peripherals Top Extended by :- 50 mm on all sides over the steel frame Frame Material Size :- Hollow Rectangular Section Of Size 50 X 25 X 1.6 Mm Thick Frame material of foot rest:- Hollow Rectangular Section Size 50 X 25 X 1.6 Mm Thick Joining of Frame:- two side member of the frame identical in shape joined with welding at bottom with a footrest; angularly welded Welding of Modesty Panel :- A modesty panel of size 200 mm X 17 mm X 0.8 mm thick CRC sheet to be welded Making of Frame:- To be rigid in construction Welding at top and Back:- At The Top In Front Side Welded With An Angle Size 17 Mm X 17 Mm X 3 Mm And At The Back On The Top Side Of The Frame Guides Thickness (for drawer) :- 2 mm thick minimum from mild steel sheet Material of Table Top, Key board and drawer:- MDF board of Grade SBG 4 of IS 12405</p>	1

	<p>Latest</p> <p>Bottom side of top :- should have balancing sheet of requisite thickness of same colour as top laminate</p> <p>Thickness of Table Top etc :- 18 millimeter</p> <p>Lock of Drawers:- Yes</p> <p>Type of lock :- N.A</p> <p>Sliding of Key board :- provided with two telescopic channels with balls</p> <p>Edge of Top :- banded with 1.5 mm thick PVC tapes of some shade as that of tape</p> <p>Placing of modesty panel :- covering full back side of frame and suitably welded with two side members of the frame in such a way that it's top surface having 17 mm width, ushes with top surface two side members and joining front angle member</p> <p>Sliding of Key board :- provided with two telescopic channels with balls</p> <p>Material of Modesty Panel :- CRC sheet conforming to IS:513/Latest</p> <p>Welding of screws to make capable to adjustable level upto 10 mm in height :- four level screws, having smooth bottom of surface of minimum 50 mm diameter, be welded under the bottom of two side members of frame.</p>		
6	<p>Weighing machine</p> <p>Input Supply:- 230+10o oA VAC. 50Hz</p> <p>130+100% VAC,60Hz</p> <p>Power:- 2.9W(max)</p> <p>Ingress of water:- Protected against dripping water</p> <p>Operation:- Continuous operation</p> <p>Installation Category:- Category II</p> <p>Transducer:- Load cell</p> <p>Weighing Range:- Up to 100 Kg</p> <p>Resolution:- 1gm/1ml</p> <p>Interface Facility with Plasma Expresser:- Standard TTL Interface</p> <p>Display:- 16X1 Line LCD Display</p>	1	
7	<p>BP Apparatus</p> <p>Fully Automatic inflation and deflation</p> <p>Hypertension indicator (Above 140 Systolic/ 90 diastolic)</p> <p>Memory for at least 5 sets of last readings</p> <p>Display Digital. Machine should be portable</p> <p>BP Measurement Range - (0- 299) mm of Hg</p> <p>Pulse recorder - 40 - 180 beats/ min</p> <p>Accuracy: Pressure + 4 mm of Hg</p> <p>Pulse reading + 5% of reading</p> <p>nflation : Electric Pump</p> <p>Deflation : Automatic pressure relax valve</p> <p>Power Supply : 4 AA Battery 1.5 V (Rechargeable batteries +charger)</p> <p>Battery life : Approximately 300 measurements</p> <p>Operating Temperature - 10 to 40 degree Celsius</p> <p>Cuff Material : (Double stitched) Nylon or Polyester</p> <p>Medium Size cuff Qty- 02Nos., Large Size cuff Qty- 01No.with arterial indicator</p> <p>2 years Manufacturer warranty</p> <p>Laminated pictorial user Manual</p> <p>ISO certificated</p>	1	


 जिल्हा शल्य चिकित्सक
 लातूर